

## HIDROFULEP

Código artículo: 19604 19603 19607

Hidrofugante al AGUA incoloro de larga duración para aplicación en superficies verticales porosas. Se usa principalmente para “hidrofugar” superficies de piedra, ladrillos de obra vista, revoques de cemento, fachadas, etc.

### PROPIEDADES MÁS DESTACADAS

No altera el tono del fondo.  
Mantiene la superficie limpia  
No forma película superficial  
Evita el crecimiento y desarrollo de moho.  
Impermeabiliza la superficie.  
Tratamiento de larga duración.  
Permite respirar al soporte. Micro-poroso.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	.....	Incoloro
Peso específico	.....	0,98 grs./ ml.
Rendimiento	.....	4-5 m <sup>2</sup> / litro según absorción del soporte
Secado	.....	2 horas
Presentación	.....	Envases de 1, 5 y 25 litros
Dilución	.....	Al uso

### MODO DE EMPLEO

La aplicación puede hacerse con brocha, rodillo, pistola y airles. Sobre soportes nuevos se puede aplicar directamente siempre que estén limpios y secos. En el caso de soportes viejos es necesario sanearlos previamente eliminando todas las partes desconchadas y mal adheridas y tratar las partes contaminadas por algas o musgos.

Se recomienda no aplicar sobre soportes húmedos o helados.

La aplicación se efectúa a saturación.... 1, 2, 3 manos húmedo sobre húmedo, según la porosidad de la superficie hasta saturación. Se recomienda aplicar a temperaturas superiores a 5°C.

“Hidrofulep” se presenta al uso, en caso de ser necesario diluir, la dilución se realizará con agua.

En caso de duda, se recomienda hacer pruebas previas.

### PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No tirar los residuos por el desagüe.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.