

PLASTICO ESPECIAL LANIUM



Características

Pintura plástica formulada con resinas acrílico-estirenada para uso profesional. Para la protección y decoración de todo tipo de paredes. Destaca por su aspecto mate, blancura y cubrición.

No salpica.

- ✓ Uso interior –exterior.
- ✓ Rendimiento por capa: 8-10 m²/litro según superficie.
- ✓ Tiempo de secado: 45 minutos.
- ✓ Repintado: 4-5 horas.
- ✓ Dilución : Agua
- ✓ Aplicación: Brocha, rodillo, pistola
- ✓ Limpieza : Agua

Instrucciones de uso

En superficies nuevas su aplicación se efectuara diluyendo del 10% al 20% de agua para la primera mano, según absorción de la superficie.

Para la segunda mano, dejar secar de 4-5 horas y aplicar con una dilución del 5 al 10% de agua. En superficies ya pintadas, si la pintura está en malas condiciones hay que eliminarla, tanto si es cal, temple u otro tipo de pintura.

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola. Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. No es aconsejable pintar a temperaturas inferiores a 5-6° C. No almacenar en lugares expuestos a heladas.

Envases disponibles



Formatos: 14 Lts. y 4 Lts.

Acabado: mate.

Colores: Blanco

Fichas técnicas y de seguridad

Consultar <http://www.pinturaslepanto.com>



Ctra. San Esteban, s/n
22500 Binéfar (Huesca)
Teléfono 974 42 83 39
Fax 974 43 06 88
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com