

INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

QUITAPINTURAS (gel decapante)

Código artículo: 3375

Decapante universal que elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos de forma rápida, cómoda, eficaz y sin goteo por su naturaleza gelatinosa. También es efectivo sobre pastas pétreas y pinturas plásticas. No emplear sobre caucho, plexiglás, linóleo, asfalto, y la mayoría de plásticos. Sobre plásticos pintados deberá efectuarse un ensayo previo ya que pueden disolverse.

Actúa persistentemente durante más tiempo, optimizando su eficacia. Es un gel de tipo celulósico que con la acción de los humectantes y tensoactivos que contiene lo convierten en un producto no inflamable, no corrosivo, neutro, con gran poder decapante, eficaz, rápido, y de cómoda aplicación.

Se recomienda no aplicar bajo sol directo o en días de mucho viento, pues se evapora rápidamente perdiendo efectividad.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Aplicar una capa abundante y uniforme a brocha, pincel o paletina plana de cerda natural, nunca con material plástico porque lo disuelve. Déjese actuar sobre la pintura o barniz viejo el tiempo necesario hasta que la película se reblandezca (5 a 20 minutos), se disuelva o despegue, eliminándola fácil y cómodamente mediante rasqueta, cepillo metálico o de esparto, estropajo acero, etc.

Las capas excesivamente secas o gruesas pueden requerir una segunda capa de aplicación, una vez eliminados los residuos de la primera capa.

Una vez eliminado el gel-pintura vieja, limpiar la superficie con agua y detergente, o mejor con Aguarrás, Símil Aguarrás, Disolvente Universal, Bencina o Alcohol. Esta limpieza es muy necesaria para conseguir una perfecta adherencia de las nuevas capas de pintura a aplicar.

Una vez limpia la superficie dejarla secar, lijar, y ya está lista para volver a pintar o barnizar.

Los utensilios deben limpiarse con abundante agua. Sacudirlos para eliminar el agua y seguidamente limpiar con cualquiera de los disolventes antes mencionados.

Página 1 de 2

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

QUITAPINTURAS (gel decapante)

PRECAUCIONES

Este producto es nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Posibilidad de efectos irreversibles. Manténgase el recipiente bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Manipúlese y ábrase con prudencia. No respirar los vapores y evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Contiene Diclorometano.

Ábrase el envase con prudencia y manténgase apartado de la vertical de la cara. Proteger de las salpicaduras, suelo, moquetas, fibras textiles, plásticos y caucho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido viscoso
Color	Rosado
Punto de inflamación	No aplicable
Densidad	1180 +/- 10 gr/l.
Densidad del vapor	Mayor que la del aire
Rendimiento	De 4 a 7 m ² /lt
Envases	0,375 l , 0,75 l, 4 l
Límite inferior de explosión	0,8 %
Solubilidad en agua	Parcialmente miscible

Página 2 de 2

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.