



## INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

### PLÁSTICO LEPANTIL INT-EXT

Código artículo: 1080

Pintura para interiores y exteriores a base de Copolímeros Acril-vinílicos y cargas especiales, de gran rendimiento y fácil aplicación.

#### INSTRUCCIONES DE EMPLEO

En superficies nuevas su aplicación se efectuará diluyendo del 10 al 15% de agua para la primera mano según absorción de la superficie. Para la segunda mano dejar secar 4 ó 5 horas, con una dilución del 5 al 10% de agua.

En superficies ya pintadas, si la pintura está en malas condiciones hay que eliminarla, tanto si es cal, temple u otro tipo de pintura.

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo ó pistola.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Disponible también en colores (según carta)

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Pigmentación</b>	.....	1:5
<b>Ligante %</b>	.....	15
<b>Viscosidad. viscosímetro HAKKE VT-02(2) a 20°C</b>	....	40-50 Poises
<b>Lavabilidad GARDNER después de 7 días de secado sobre leneta PVC según normas DIN 53778</b>	....	130 pasadas
<b>Contenido sólido %</b>	.....	72
<b>Resistencia a la intemperie</b>	.....	Buena
<b>Elasticidad</b>	.....	Regular
<b>Brochabilidad</b>	.....	Buena
<b>Rendimiento</b>	.....	3-5 m <sup>2</sup> /Kilo

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.