

BARNIZ AL AGUA



Características

Barniz exterior-interior fabricado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, de gran calidad para la protección y decoración de la madera.

Tiene un acabado incoloro que realza la belleza natural de la madera destacando veteado. El acabado que se obtiene es muy agradable al tacto.

Destaca por su rápido secado. Una vez seco no tiene ni tack ni blocking debido a su gran dureza, por lo que está indicado para aplicar sobre puertas, ventanas, etc.

Es de fácil aplicación tanto en brocha como en rodillo y pistola.

- ✓ Uso exterior e interior.
- ✓ Secado rápido
- ✓ Gran dureza
- ✓ No tiene tack ni blocking
- ✓ Resalta el veteado de la madera
- ✓ Textura agradable al tacto
- ✓ Rendimiento: 12-15 m² / litro / capa (*)
- ✓ Tiempo de secado: 30 min. al tacto (*)
- ✓ Repintado: 2 horas (*)
- ✓ Limpieza de utensilios con agua

(*) Dependiendo del soporte, tipo de aplicación y condiciones ambientales



Ctra. San Esteban, s/n
22500 Binéfar (Huesca)
Teléfono 974 42 83 39
Fax 974 43 06 88
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

Instrucciones de uso

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Eliminar pinturas o barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando bien la superficie a barnizar.

Las maderas atacadas por hongos deben ser previamente tratadas.

Se recomienda diluir entre un 10-15%. Una vez seco, lijar suavemente, eliminar los restos de polvo y volver a aplicar otra mano, preferiblemente en la dirección de la veta de la madera. En función del acabado que se desee, se aplicarán de 2 a 3 manos de barniz al agua.

El producto puede aplicarse a pincel, brocha, pistola o rodillo de pelo corto.

Envases disponibles



Formatos: 4 lts-750 ml – 375 ml

Acabado: Brillante-Satinado

Color: Incoloro

Fichas técnicas y de seguridad

Consultar: <http://www.pinturaslepanto.com>



Ctra. San Esteban, s/n
22500 Binéfar (Huesca)
Teléfono 974 42 83 39
Fax 974 43 06 88
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com