

# PINTURA ANTICONDENSACIÓN



## Características

Pintura plástica acuosa a base de copolímeros acrílicos y microesferas de vidrio huecas aislantes, que le confieren las siguientes propiedades:

- alta capacidad de aislamiento térmico
- reducción de la condensación
- amortiguación del ruido
- y aislante térmico.

Está especialmente indicada para paredes donde se genera humedad por condensación y en paredes sometidas a temperaturas extremas y con fuertes variaciones de temperatura.

También resulta apropiada para reducir el ruido de reverberaciones en locales y viviendas.

Asimismo, es apropiada para el aislamiento térmico de tuberías de agua caliente o fría.

Es de fácil aplicación tanto en brocha como en rodillo.

- ✓ Uso interior
- ✓ Aislamiento térmico y acústico
- ✓ Anticondensación
- ✓ Evita humedades y la formación de moho
- ✓ Acabado mate ligeramente texturado
- ✓ Aspecto sedoso
- ✓ Baja densidad
- ✓ Baja contracción
- ✓ Textura cálida al tacto
- ✓ Rendimiento: 8 m<sup>2</sup> / litro / capa
- ✓ Tiempo de secado: 1 hora al tacto
- ✓ Repintado: 24 horas
- ✓ Aplicación: Brocha y rodillo
- ✓ Limpieza de utensilios con agua

## Instrucciones de uso

Especialmente indicada para uso interior en paredes y techos de hormigón, yeso, escayola, etc. El soporte debe estar seco y limpio por lo que debe eliminarse el moho existente y los restos de pinturas mal adheridas.

Si el soporte es muy absorbente, aplicar una mano de FIJADOR AL AGUA LEPANTO diluido con agua en proporción: 1 parte de FIJADOR por 3 de agua.

Se aconseja un mínimo de 2 manos para conseguir el espesor recomendado de 250 a 300 micras y que equivale a 4 m<sup>2</sup>/lt. La primera mano diluida con agua del 5-10% y la segunda un 5% como máximo.

Si se aplica sobre superficies metálicas es necesario aplicar previamente una imprimación antioxidante.

No utilizar agitadores mecánicos para mezclar el tinte en caso de hacer colores o al diluir la pintura.

El producto puede aplicarse a brocha o rodillo.

## Envases disponibles



Formatos: 15 lts y 4 lts

Acabado: Mate ligeramente texturado

Color: Blanco y colores bajo pedido

## Fichas técnicas y de seguridad

Consultar: <http://www.pinturaslepanto.com>



Ctra. San Esteban, s/n  
22500 Binéfar (Huesca)  
Teléfono 974 42 83 39  
Fax 974 43 06 88  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)