

Ctra. San Esteban s/n
 -22500- Binéfar (Huesca)
 Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEQUADUX

INFORMACIÓN TÉCNICA

Esmalte acrílico al agua desarrollado para aplicar en paredes de cemento, yeso e incluso placas de cartón-yeso con un acabado decorativo muy resistente. Su cuidado diseño utilizando resinas acrílicas puras le confiere una gran resistencia al envejecimiento, sin que amarillee y pudiéndose utilizar tanto en interiores como en exteriores. Puede emplearse para pintar superficies metálicas o de madera, tales como ventanas, puertas, muebles o radiadores, entre otros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Acabado ultra mate
- Gran resistencia a la intemperie
- Sin olor
- Buena brochabilidad y nivelación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Ultra Mate y Seda
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,25 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	1500 ± 500 cps a 20°C
Rendimiento	12 - 14 m ² /L
Secado al tacto	20 - 40 min. a 20°C
Repintado	Después de, al menos, 6 horas
Diluyente	Agua
Opacidad (UNE EN 13300)	Clase 2
Contenido COVs (2004/42/IIA (d) (130 g/L)) . .		< 95 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEQUADUX

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc. y debidamente imprimadas.

En superficies nuevas, la primera mano se puede diluir con un 10 - 15% de agua. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar 6 horas y aplicar al uso o diluyendo con un máximo de un 10% de agua.

En superficies ya pintadas, si la pintura está en buen estado, bastará con lavar a fondo y lijar ligeramente. En caso contrario, se recomienda eliminarla y proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.